

简 讯

威力新展示厅竣工

位于德国陶伯市的威力新展示厅于 1998 年 11 月威力集团第八届国际室内展览会结束时开始动工, 6 个月后, 一个崭新的 1 560 m² 演示培训中心于旧址上如期完工, 并于 5 月 3 日举行落成典礼。该综合性建筑共投资 300 万德国马克, 当地的 30 家公司参与了此项工程的建设。新展示中心包含三个主要部分: 客户接待区、培训设施区及机器演示区。

占地 800 m² 的机器演示区可展示威力所有类型的机器: 刨铣机、门窗生产线、磨刀机、刀具、机加工生产线及为高效生产而编制的软件。训练有素的员工能够为客户提供最好的建议, 让客户得到符合其要求的合适机器; 可为客户和威力员工进行培训的培训中心能同时容纳 200 人。宽敞的设施配备有先进的多媒体技术, 目的是提供市场一个实木机械的“技术中心”以及产品之外威力所具有的知识及经验。

在新展示中心, 理论和实际操作的可提供客户最全面的信息及培训。新培训设施可提供的广泛服务, 必将对保持及扩大威力在世界市场的领先地位做出重大贡献。

威力集团

会 讯

‘99 中国 亚太木质地板国际研讨会
十月在沪举行

由新加坡管理技术中心 (CM T) 主办, 中国林产工业协会地板委员会、上海轻工业控股公司等协办, 本刊及《亚洲木》《FDM》等刊物支持的“‘99 中国 亚太木质地板国际研讨会”将于今年 10 月 11~12 日, 于“第三届中国国际林业、木业机械与供应暨家具生产装潢与装饰机械及配件展”展会前夕, 在上海锦沧文华酒店举行。

此次会议的主要议题为:

① 欧洲、北美、日本、中国、东南亚及澳大利亚、新西兰等市场动态分析; ② 中国的贸易投资政策、木地板国家标准介绍及市场销售情况; ③ 原辅材料供应; ④ 木地板与实木复合地板的最新加工技术。适合从事木地板生产、销售、贸易及原辅材料、设备供应企业及技术咨询等高层管理人员参加。

有关参会报名情况请见本刊第 48 页。联系人新加坡 CM T 的彭丽凤小姐

‘99 第二届国际家具及木工机械展
将于十月底在京开幕

据统计, 我国 1998 年家具生产总产值 780 亿元人民币 (合 94 亿美元), 年增长率约为 10%, 每年对木工机械的需求达 50 亿元人民币 (约 6 亿美元); 1997 年我国出口家具总值 18 亿美元, 比 1996 年增加 43%。

为了加快发展我国家具工业, 加强中外同行的技术交流和贸易合作, 满足日益增长的消费需求, 由中国国际贸促会、中国国际展览公司、中国建筑装饰协会、北京家具行业协会联合主办、意大利木业和家具工业联合会、台湾海外参展杂志

社、部分省市家具协会协办的“99 第二届中国国际家具及木工机械展览会”将于今年 10 月 31 日~11 月 3 日在北京国际展览中心举行, 展示最新家具产品及设计, 揭示家具业的流行趋势, 为家具制造商、进出口商、批发商和零售商及用户创造理想的合作机会, 开拓新的事业及发展空间。

展览会期间还将举行系列专题研讨会, 同时将向参展商及来宾提供北京地区在建、拟建工程项目信息介绍。

咨询电话: 010-64600995 64685561

84602155 84602182

科技信息

一次性模压成型门皮板生产线建成

吉林敦化市福敦木业有限公司建成投产高密度模压成型门皮板生产线, 生产高密度模压木纹门皮板和高密度模压木纹复合门产品, 最近经省经贸委专家评审, 通过了技术鉴定。

该生产线主机和关键设备分别从德国、美国、意大利、瑞典等国进口, 各式模具木纹由电脑设计, 整条生产线工艺合理, 设备先进。模压木纹门皮板以木质纤维为原料, 施加脲醛树脂胶、防水剂, 一次模压成型, 具有实木门板天然木材纹理的真实感, 浮雕凸凹线条清晰, 不开裂, 不变形, 防污染, 使用安全, 隔音效果好。由该门皮板组装而成, 并经复合淋漆、涂饰的高密度模压木纹复合门, 创意新颖, 风格独特, 规格型号齐全, 可满足各档次住宅、办公楼、宾馆、旅店、酒楼等建筑的不同要求。经吉林省产品质量站检测, 产品质量稳定, 各项指标均符合 Q/DHDFMOI-1998 标准要求。专家预测, 上述两种产品质量“在国内独占鳌头”, 市场前景广阔。

该生产线特点是以小材小料为原料, 按公司年计划生产门皮板 375 万套计, 该生产线一年可为国家节约木材 22 万 m³。

摘自“全国林业综合开发信息”, 1999, No. 6

中密度麦秸板

中密度麦秸板是以麦秸为原料, 采用特殊胶粘剂, 经切断、分离、干燥、施胶、铺装、热压、裁边和砂光等工序制成的一种新型结构板材。

中密度麦秸板表面光滑, 物理力学性能不逊色于木质刨花板。经检验, 该产品密度为 0.73 g/cm³, 含水率为 6.7%, 静曲强度为 31.1 MPa, 内结合强度为 1.36 MPa, 吸水厚度膨胀率为 1.4%, 垂直板面握螺钉力为 1552 N, 游离甲醛释放量为 2.6 mg/100g。该板可以用三聚氰胺浸渍纸、单板、微薄木等进行贴面, 在建筑、室内装修、家具制造和包装等行业应用。

中密度麦秸板原料来源广泛, 在生产规模相同的前提下, 建厂设备投资仅相当于木质中密度纤维板的 50%, 普通刨花板的 70%。

南京林业大学已成功开发多种麦秸人造板产品和麦秸板生产关键技术, 并与机械制造厂合作开发了成套生产设备, 可提供可行性报告、工程设计、设备选型、安装调试、人员培训和指导产品应用一条龙技术服务。

摘自“全国林业综合开发信息”, 1999, No. 6